



La série MXT est le numéro 1 mondial des ventes de clés à carré conducteur !!

- 1 Le modèle phare de chez **HYTORC®** avec carré conducteur de 3/4" à 2 1/2"
- 2 Bras de réaction réglable en 60 positions différentes pour un maintien optimal
- 3 Verrouillage du bras de réaction par bouton poussoir
- 4 Système intégré d'absorption de la torsion (brevet **HYTORC®**)
 - o Rotation angulaire constante de 24°, même à pleine charge
 - o Accroissement plus rapide de la précontrainte par absorption de la torsion du boulon à chaque entraînement
- 5 Leviers de déverrouillage droite et gauche
- 6 Tourelle tournante 360° x 180°
- 7 Rochet avec denture épaisse
- 8 Mécanisme pourvu d'un double entraînement à crans
- 9 Châssis en une pièce en alliage léger Tital® 399 type aéronautique
- 10 Certificat d'étalonnage fourni



Informations techniques

MODÈLES	Carré	L1	L2	L3	H1	H2	H3	H4	R1	R2	Poids	Couple Min	Couple Max
		mm	mm	mm	mm	mm	mm	mm	mm	mm	Kg	Nm	Nm
HY-PT7	3/4"	100.6	151.9	23.6	41.2	64.3	76.2	108	20.6	84.3	1.2	167	1 114
HY-1MXT	3/4"	123.9	186.2	28.7	50	72.4	93	124.5	25	104.7	1.8	273	1 817
HY-3MXT	1"	161	243.8	38.4	66.8	96.8	124	155.5	33.3	135.1	3.8	657	4 379
HY-5MXT	1 1/2"	193.3	292.6	46	80.3	125	148.6	183.4	39.9	162.6	6.5	1 137	7 578
HY-10MXT	1 1/2"	241.6	365.3	57.4	100.3	142.8	185.9	223.5	49.8	202.4	11.3	2 343	15 617
HY-15MXT	2 1/2"	268.1	388.3	63.6	111.1	177.8	204.7	245.6	55.4	219.2	16.4	3 238	21 584
HY-20MXT	2 1/2"	289.8	438.7	68.8	120.1	180.3	223	260.1	59.9	243.3	19.7	4 018	26 787
HY-35MXT	2 1/2"	356.3	539.2	84.6	147.8	211.3	274.1	313.9	73.7	298.2	35.2	7 544	50 293

