



Clé hydraulique T-TOOL

L'unique clé spécialement conçue pour les utilisateurs d'écrou CLAMP NUT™

- 1 Nouveau design ergonomique
- 2 Conception anti retour
- 3 Alimentation coupleur réglable à 360°
- 4 Simultorc-switch
- 5 Mécanisme sans torsion interne
- 6 3 fois plus vite que l'ancienne génération
- 7 Alliage aluminium Tital®

Rapport qualité/prix inégalé !



Informations techniques

Caractéristiques techniques*		T-TOOL 100	T-TOOL 200	T-TOOL 300	T-TOOL 400	T-TOOL 600	T-TOOL 900
Couple Maximal	ft. lbs.	1,700	3,380	8,400	16,120	34,000	63,000
Bolt Load Range	klbs.	10 - 100	20 - 200	30 -300	40 - 400	60 - 600	90 - 900
WT. LBS.		4.3	6	15	26	55	113
H1		4.23	4.84	6.44	7.97	10.17	12.94
H2		2.7	2.25	3.00	3.82	4.74	6.06
H3		5.64	6.34	7.94	9.54	11.67	14.44
R		1.21	1.50	1.94	2.28	3.06	3.94
L		5.94	6.58	9.19	11.22	14.51	18.24
W		2.12	2.58	3.44	4.13	5.44	6.88

* sous réserve de changements techniques possibles

